



FEUILLE DE COMMANDE STORE TOILE AVEC ARMATURE

Client : _____	No de client : _____	N° de commande : _____	Date de commande : _____	
Adresse de livraison : _____ _____ _____	Type de store Compact <input type="checkbox"/> Norm <input type="checkbox"/>	Manivelle Grise <input type="checkbox"/> Brune <input type="checkbox"/> Blanche <input type="checkbox"/>	Date livraison : _____	
	Tissu dessin Toile n° Volant *** Feston n° Bordure n°	Couleur armature Gris (ral 9006) <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Brun <input type="checkbox"/> Autres :	Expédition Michel <input type="checkbox"/> Camion client <input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> Transporteur <input type="checkbox"/> Montage Avec <input type="checkbox"/> Sans <input type="checkbox"/>	
	Fermetures laterale : Ga. <input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/>		Technicien : _____	

Pos.	Pce	Dimensions (mm)		Montage			Bras			Support					barre de chute		Tirage (vue extérieur)					Pose dans				Chute / avancement (mm)															
		Largeur totale	Avancée totale	facade	sous dalle	chevron	standard	superposé	* 4000mm	standard	étroit	chevron	standard	de face	étroit	de face	chevron	de face	Stand.	volant plus ** hauteur	Manivelle long. (mm)	Stand.	RTS	côté			Hauteur de pose	isolation	béton	bois	fer (din)										

**Moteur standard/
interrupteur**

Encastré
Applique

Moteur RTS / télécommande

TELIS RTS 1 canal
 TELIS RTS 4 canaux
 CENTRALIS RTS interrupteur

Commandes inteo / capteurs

EOLIS (vent) SOLIRIS (solaire)
 EOLIS RTS (vent) CHRONIS (luminosité sur vitre)
 SOLIRIS (vent/soleil) Capteur de pluie
 SOLIRIS RTS (vent/soleil) Thermostat intérieur

* Pour store avec bras 4000mm, montage avec plaques supports S828 (140x287mm).
 ** Montage avec volant enroulable (volant plus), hauteur max. 1200mm avec manivelle.
 *** Pour les n° de feston et de bordure des volants voir feuille cde toile seule 8.20

