FEUILLE DE COMMANDE ROLLOS / ARA BRINER

Client : _____

Adresse de livraison : _____

_____

....

No de client :

N° de commande :

Date de commande :

Tissu dessin :

Date livraison :

Rollos couleur armature standard

Blanche ☐ Autre :

Ara briner couleur armature standard

Eloxée ☐ Autre :

Expédition

Michel ☐ Camion client ☐

Poste ☐ Transporteur ☐

Montage Avec ☐ Sans ☐

Technicien :

Pos.	Pce	Dimensions (mm)		Type		Pose			Supports équerres Distance derrière supports à l'axe (mm)					Barre de chute		Ara briner (ressort)		Rollos						Roule-ment		Tirage ressort	Hauteur de pose
		Largeur totale	Hauteur totale	Rollos	Ara briner	En facade	Sous dalle	Embrasure*	Rollos 30	Rollos 60	Ara briner 40	Ara briner 50	Ara briner 70	Standard	Long. (mm)	Cliquet pour arrêt Avec	Cliquet pour arrêt Sans	Ressort	Moteur Stand.	Moteur RTS	Chainette Long. (mm)	Côté (vue intér.) Ga	Côté (vue intér.) Dr	Normal	Inverse	Cordelette long. (mm)	

Moteur standard/ interrupteur

Encastré ☐

Applique ☐

Moteur RTS / télécommande

TELIS RTS 1 canal ☐

TELIS RTS 4 canaux ☐

CENTRALIS RTS interrupteur ☐

Attention : Rollos pose uniquement à l'intérieur.
Lame finale posible eloxée

* Supports pour pose en embrasure possible uniquement pour store ara briner.

FEUILLE DE COMMANDE ROLLOS / ARA BRINER

Pos.	Pce	Dimensions (mm)		Type		Pose			Supports équerres Distance derrière supports à l'axe (mm)					Barre de chute		Ara briner (ressort)		Rollos						Roule-ment		Tirage ressort	Hauteur de pose
		Largeur totale	Hauteur totale	Rollos	Ara briner	En facade	Sous dalle	Embrasure*	Rollos 30	Rollos 60	Ara briner 40	Ara briner 50	Ara briner 70	Standard	Long. (mm)	Cliquet pour arrêt Avec	Cliquet pour arrêt Sans	Ressort	Moteur Stand.	Moteur RTS	Chainette Long. (mm)	Côté (vue intér.) Ga	Côté (vue intér.) Dr	Normal	Inverse	Cordelette long. (mm)	